



150.350 **beamZ**

## Fuze2812 Lyre Wash avec zoom

La série Fuze propose toute une gamme de lyres compactes avec une puissante source lumineuse LED garantissant des effets wash et visuels impressionnants. Le positionnement exact est possible grâce à une résolution de mouvement de 16 bits (pan 540 ° et tilt 180°). Ces lyres sont conçues dans un boîtier compact et sont idéales pour les concepteurs d'éclairage, les DJ, les groupes, les clubs, les bars et les installations où un faible encombrement et un poids réduit sont impératifs. La lyre peut être contrôlée par DMX, en mode audio, ou de manière autonome (stand alone) via la fonction maître/esclave.

Colour temperature : 2700K - 8000K  
 Light source : 6-in-1 LED  
 LED colours : Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet  
 LED power (single LED) : 12W  
 Quantity of LEDs : 28  
 Beam angle: Min : 18  
 Beam angle: Max : 54  
 Field angle: min : 32  
 Field angle: max : 74  
 Zoom : Yes  
 Illuminance : 11.000 lx @ 1m  
 Head movement: Pan : 540  
 Head movement: Tilt : 180  
 Flash rate per second : 1 - 21Hz  
 Modes : Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave  
 Sound to light mode : Yes  
 DMX channels : 21, 45  
 DMX connection : 3-pin XLR  
 Display : LCD  
 IP rating : IP20  
 Cooling : Temperature controlled fan  
 Power plug : Power-connector  
 Power consumption : 2.14 - 0.98A  
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz  
 Dimensions (L x W x H) : 270 x 310 x 360mm  
 Weight (kg) : 6,00  
 Included accessories : Mounting bracket, Safety cord, Power cable, DMX cable

- Lyre compacte avec zoom motorisé
- 28 x LEDs 12 W 6-en-1
- Mixage couleurs RGBWA-UV (rouge, vert, bleu, blanc, ambre, UV)
- Température linéaire des couleurs 2800K-8000K
- Gestion groupée des pixels (4 x 7 LEDs)
- 21 ou 45 canaux DMX
- Modes DMX, auto, audio et stand-alone
- Synchronisation Master/slave
- Zoom motorisé avec angle faisceau de 18° à 54°
- Dimmer électronique 0-100%
- Large plage de pan et tilt avec mouvement doux
- Fonction Reset
- Panneau de commande avec affichage LCD TFT
- Entrée/sortie DMX via XLR 3 pôles
- Supports à fixation rapide de type oméga inclus
- Cordon secteur, cordon DMX et élingue livrés