



150.691 **beamZ** Pro

## Star-Color 270Z Wash avec Zoom, 18 x 15 W 4-en-1, IP65

Le Star-Color LED Wall Wash 270Z est un projecteur architectural à LEDs puissant, conçu pour un éclairage stylisé. Ce projecteur Zoom Wash IP65 dispose de 18 LEDs 4-en-1 de 15 W avec zoom automatique et est également équipé de 42 LEDs de 0,2 W comme source de rétro-éclairage. Idéal pour toutes sortes d'événements et de décors architecturaux, en intérieur comme en extérieur, pour décorer les espaces et mettre en valeur les bâtiments, les jardins, les restaurants et même les décors sur scène en créant un environnement lumineux et dynamique. Le projecteur est entièrement proposé avec un boîtier élégant et robuste, répondant aux spécifications pour une utilisation dans des endroits humides, il est à l'épreuve de la poussière, des intempéries et de l'eau. Le Star-Color 270Z peut fonctionner de différentes manières, avec DMX et DMX sans fil.

Light source : 4-in-1 LED  
 LED colours : Red, Green, Blue, White  
 LED power (single LED) : 15W  
 Quantity of LEDs : 18  
 LED power: Backlight : 0.2W  
 Quantity of backlight LEDs : 42  
 Beam angle: Min : 2  
 Beam angle: Max : 23  
 Field angle: min : 8  
 Field angle: max : 46  
 Illuminance : 28200 (zoom in) 5420 (zoom out)  
 Flash rate per second : 0 - 16Hz  
 DMX channels : 3, 4, 5, 16, 22, 34  
 DMX connection : 3-pin XLR  
 Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave  
 IP rating : IP65  
 Power plug : Power-connector  
 Power consumption : 2.4 - 1.2A  
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz  
 Dimensions (L x W x H) : 390 x 140 x 330mm  
 Weight (kg) : 9,70  
 Included accessories : Mounting bracket, Power cable

- Résistant aux intempéries, IP65
- 18 x LEDs 15 W High Power RGBW (contrôlées par rangées)
- 42 x LEDs 0,2W RGB rétro-éclairées
- Fonction Zoom motorisé 2°-23°
- Lentille en verre trempé et joints internes étanches
- Gestion DMX512, DMX sans fil, modes autonome et Master/slave
- Dimmer électronique 0-100%
- Strobe : 0-16Hz
- Panneau de commande avec écran TFT 2,4" couleur
- Entrée / sortie DMX via XLR 3 pôles
- Connecteur alimentation entrée / sortie
- Nombres pré-réglages de couleurs et programmes automatiques intégrés
- Pince oméga à verrouillage rapide livrée