



150.750 **beamZ** Pro

StarColor72B Flood Light 9x 8W RGBW Outdoor sur batterie

Les projecteurs à LEDs StarColor sont fabriqués en aluminium moulé et en verre trempé de haute qualité. Ils sont étanches IP65, durables et résistants au gel. Le StarColor 72B est équipé d'une batterie lithium rechargeable intégrée et peut être utilisé à des températures comprises entre -20 et +40 degrés Celsius. Grâce à la toute dernière technologie LED avec couleurs RGBAW et des lentilles avancées, les projecteurs StarColor sont capables de créer l'atmosphère adéquate pour toute occasion, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils conviennent à un large éventail d'applications, de l'éclairage d'une grande salle ou d'un bâtiment à l'éclairage d'une scène pour des spectacles.

Product colour : Black
 Light source : 5-in-1 LED
 Colours : Red, Green, Blue, Amber, White
 LED power (single LED) : 8W
 Quantity of LEDs : 9
 Beam angle : 21°
 Illuminance : 12.170 lx @ 1m
 Flash rate per second : 1 - 20Hz
 DMX channels : 5, 7, 9
 DMX connection : 3-pin XLR, Wireless DMX
 Wireless DMX protocol : WDMX
 Modes : Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
 IP rating : IP65
 Cooling : Convection
 Display : LCD
 Power plug : P-Con TR1
 Power consumption : 0.732 - 0.360A
 Battery : 11.1V - 13.2Ah
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
 Dimensions (L x W x H) : 210 x 215 x 280mm
 Weight (kg) : 5,00
 Included accessories : Remote control (wireless), Power cable

- Projecteur compact avec pack de batteries intégré
- 9 x LEDs 8 W 4-en-1
- Mixage des couleurs RGBWA
- Jusqu'à 15 heures de fonctionnement (fonction de l'intensité)
- Récepteur WDMX intégré
- Pour applications architecturales et animations
- Boîtier robuste en aluminium
- IP65 pour applications en intérieur et extérieur
- Canaux DMX : 5/7/9
- Modes de fonctionnement : Auto, DMX
- Peut également être facilement utilisé via WIFI avec l'application "LED LAMP"
- Shows préprogrammés
- Pas de ventilateur, refroidissement par convection via les ouïes de refroidissement
- Dimming PWM 16 bits
- Panneau de commande avec affichage LED
- Connecteurs résistants aux intempéries, connecteurs DMX et Power (P-Con) TR1 (in/out)
- Télécommande IR