



150.750 **beamZ** Pro

StarColor72B Projecteur Starcolor LED, sur batterie, pour extérieur

Les projecteurs à LEDs StarColor sont fabriqués en aluminium moulé et en verre trempé de haute qualité. Ils sont étanches IP65, durables et résistants au gel. Le StarColor 72B est équipé d'une batterie lithium rechargeable intégrée et peut être utilisé à des températures comprises entre -20 et +40 degrés Celsius. Grâce à la toute dernière technologie LED avec couleurs RGBAW et des lentilles avancées, les projecteurs StarColor sont capables de créer l'atmosphère adéquate pour toute occasion, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils conviennent à un large éventail d'applications, de l'éclairage d'une grande salle ou d'un bâtiment à l'éclairage d'une scène pour des spectacles.

Product colour : Black
Light source : 5-in-1 LED
LED colours : Red, Green, Blue, Amber, White
LED power (single LED) : 8W
Quantity of LEDs : 9
Beam angle : 21°
Field angle : 41°
Illuminance : 12.170 lx @ 1m
Flash rate per second : 1 - 20Hz
DMX channels : 5, 7, 9
DMX connection : 3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol : WDMX
Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave
IP rating : IP65
Cooling : Convection
Display : LCD
Power plug : Power-connector TR
Power consumption : 0.732 - 0.360A
Battery : 11.1V - 13.2Ah
Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 210 x 215 x 280mm
Weight (kg) : 5,00
Included accessories : Remote control (wireless), Power cable

- Projecteur compact avec pack de batteries intégré
- Jusqu'à 15 heures de fonctionnement (fonction de l'intensité)
- Récepteur WDMX intégré
- Pour applications architecturales et animations
- Boîtier robuste en aluminium
- Mixage des couleurs RGBAW
- IP65 pour applications en intérieur et extérieur
- Canaux DMX : 5/7/9
- Modes de fonctionnement : Auto, DMX
- Peut également être facilement utilisé via WIFI avec l'application "LED LAMP"
- Shows préprogrammés
- Pas de ventilateur, refroidissement par convection via les ouïes de refroidissement
- Dimming PWM 16 bits
- Panneau de commande avec affichage LED
- Connecteurs résistants aux intempéries, connecteurs DMX et Power TR (in/out)
- Télécommande IR