



151.344 **beamZ**

## BT450 Projecteur PAR 60 x LEDs 3 W RGB, modèle léger

La série BT-4 est une gamme de projecteurs LEDs haute puissance dans un boîtier en ABS fin qui peut s'intégrer dans les espaces les plus étroits, comme les structures. Les projecteurs sont équipés d'un connecteur Power entrée / sortie permettant de chaîner plusieurs appareils ensemble. Tous les modèles BT4 disposent de programmes prédéfinis pouvant être utilisés en mode stand alone (autonome). Via les réglages DMX, vous avez le choix entre différents mode DMX avec des macros de couleurs prédéfinies ou un mode vous permettant de contrôler chaque couleur individuellement par section. Grâce à la télécommande livrée, la même chose peut être faite en mode stand alone. Le boîtier solide en ABS et la double lyre de positionnement font de ces projecteurs PAR des appareils parfaits pour la location, car ils sont légers et faciles à installer. Parfaits pour les DJs, groupes ou autres applications demandant des effets lumineux de type washer.

Product colour : Black  
 Light source : 3-in-1 LED  
 Colours : Red, Green, Blue  
 LED power (single LED) : 3W  
 Colour temperature : 2700K - 8000K  
 Quantity of LEDs : 60  
 Beam angle : 26°  
 Field angle : 44°  
 Illuminance : 16553 lx @ 1m  
 DMX channels : 11, 29  
 DMX connection : 3-pin XLR  
 Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave  
 IP rating : IP20  
 Cooling : Fan  
 Display : LED  
 Power plug : P-Con  
 Power consumption : 1.6 - 0.78A  
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz  
 Dimensions (L x W x H) : 220 x 270 x 115mm  
 Weight (kg) : 2,50  
 Included accessories : Remote control (wireless), Mounting bracket, Power cable

- 60 x LEDs 3 W 3-en-1
- LEDs gérables par groupes
- Mixage des couleurs RGB
- Température des couleurs 2700 – 8000 K
- Couleurs CTB et CTO (température couleurs bleu et température couleurs orange)
- Boîtier ABS léger
- 11 ou 29 canaux DMX
- Programmes intégrés
- Modes DMX et stand-alone
- Fonction Master/slave
- Dimmer 0-100%
- Gestion audio
- Mode auto
- Entrée/sortie DMX via XLR 3 pôles
- Panneau de commande avec affichage LED
- Entrée/sortie connecteur Power
- Télécommande infrarouge
- Double lyre pour un positionnement au sol