



151.800 **beamZ** Pro

## **DOTBAR PIX1 Barre LEDs SMD, pour extérieur**

La DotBar Pix1 est une barre LED Strobe avec frost électronique, spécialement conçue pour l'intérieur et l'extérieur. La DotBar Pix1 garantit un éclairage massif, mais est également économique en énergie, puisqu'elle consomme 70 % d'énergie en moins que les appareils d'éclairage traditionnels, sans scintillement ni rayonnement UV ou infrarouge. Cette solution d'éclairage avancée comporte deux zones : Zone 1 avec 384 LEDs RVB, contrôlables individuellement sur 32 zones avec 12 LEDs, et Zone 2 avec 96 LEDs CW contrôlables sur 16 zones avec 6 LEDs. Grâce à la conception unique du module LED, les LED blanches et colorées fonctionnent ensemble de manière transparente, offrant une gradation fluide, un macro-tracking dynamique et une large gamme d'effets stroboscopiques. La série DOTBAR est dotée d'un système de couplage facile et rapide à utiliser. Intégré à chaque barre, il permet un alignement et une installation rapides, facilitant ainsi l'alignement et le couplage des différentes barres de la série DOTBAR entre elles. Ces barres peuvent également être placées directement sur le sol à l'aide de la plaque de base disponible en option, dotée elle aussi du même système de couplage pour garantir une stabilité absolue. Un montage sur structure est également possible.

Product colour : Black

Light source : Single colour LED, 3-in-1 LED

Colours : Red, Green, Blue, Cool White

LED power (single LED) : 0.5W, 1W

Colour temperature : 6500K

Quantity of LEDs : 384 RGB

Quantity of strobe LEDs : 96 CW

Beam angle : 46° x 58°

Field angle : 105° x 105°

Illuminance : 12.984 lx @ 0.5m

Flash rate per second : 1 - 19Hz

Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave

RDM : Yes

DMX channels : 3, 13, 24, 38, 52, 96

DMX connection : 3-pin XLR, 5-pin XLR

IP rating : IP65

Cooling : Convection

Display : LCD

Power plug : P-Con TR1

Power consumption : 1.028 - 0.509A

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H) : 1000 x 90 x 160mm

Weight (kg) : 6,65

- Barre LED RGBW Wash Strobe
- Frost électronique
- IP65 pour applications en intérieur et extérieur
- 384 x LEDs SMD RGB
- 96 x LEDs SMD blanc froid
- Sections gérables individuellement (32 sections RGB et 12 sections blanc froid)
- Shows préprogrammés et vitesse réglable
- Effet Strobe et dimmer électronique
- Modes DMX et stand alone
- Fonction Master/slave
- Entrée / sortie DMX via XLR 3/5 pôles
- Connecteur Power P-Con TR entrée / sortie
- Boîtier en aluminium avec refroidissement par convection
- Panneau de commande avec affichage LCD
- Etrier réglable jusqu'à 90 degrés
- Reliées entre elles avec le système de couplage facile à utiliser
- Livrée avec pinces oméga à verrouillage rapide
- Télécommande IR livrée
-