



152.058 **beamZ** Pro

Nereid1940 Ensemble 2 lyres LED avec zoom, 19 x 40 W dans un flightcase

Un ensemble complet de 2 lyres Nereid1940 BeeEye dans un flightcase solide et robuste. La Nereid1940 est une lyre puissante wash/beam avec zoom linéaire motorisé, équipée de 19 LEDs 4-en-1 très lumineuses de 40 W de toute dernière technologie. Cette lyre pour l'intérieur et l'extérieur est équipée de lentilles uniques au design en nid d'abeille et chaque LED peut être contrôlée individuellement pour créer des effets étonnants (effets kaléidoscopes). Elle est également équipée de moteurs extrêmement puissants avec faible bruit, permettant des mouvements de pan et de tilt ultra-rapides tout en réduisant le bruit au strict minimum. Idéale pour des applications en intérieur et extérieur, événements et installations qui requièrent une plus grande puissance lumineuse.

Product colour : Black
Colour temperature : 2000K - 8000K
Light source : 4-in-1 LED
LED colours : Red, Green, Blue, White
LED power (single LED) : 40W
Quantity of LEDs : 19
Beam angle: Min : 6°
Beam angle: Max : 40°
Zoom : Yes
Illuminance : 100.101 lx @ 1m
Head movement: Pan : 540°
Head movement: Tilt : 180°
Flash rate per second : 1 - 22Hz
Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode : Yes
RDM : Yes
DMX channels : 17, 21, 86
DMX connection : 3-pin XLR, 5-pin XLR
Display : LCD
IP rating : IP65
Cooling : Temperature controlled fan
Power plug : Power-connector TR
Power consumption : 8.00 - 3.67A
Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 408 x 302 x 490 mm (moving head)
Weight (kg) : 60,00
Weight: Each : 22.15
Included accessories : Mounting bracket, Power cable

- Lyre LED pour une utilisation en intérieur/extérieur
- Lentilles Bee Eye rotatives pour un large éventail d'effets Beam et Wash
- 19 LEDs 40 W RGBW 4 en 1
- Gestion pixel unique
- Système optique zoom motorisé à haute efficacité (rapport 1:6,7)
- Effets macro préprogrammés à vitesse variable
- Synchronisation maître/esclave
- Gestion audio avec sensibilité réglable
- Gradateur : 16 bits
- Panneau de commande avec écran LCD
- Entrée/sortie DMX via XLR 3/5 pôles
- Entrée/sortie P-Con
- Pincés oméga à verrouillage rapide incluses
- Câbles DMX inclus
- Câbles d'alimentation inclus
- Flightcase solide sur roulettes