



155.102 **beamZ** Pro

BTK100C Fresnel 100W CW/WW Manual Zoom

Le BTK100C est un projecteur LED Fresnel compact avec un angle de rayonnement polyvalent de 15°-40°. Utilisant un système optique de focale à deux niveaux, ce projecteur crée un champ lumineux doux et uniforme de lumière en blanc chaud ou blanc froid avec un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé. Fabriqué en aluminium moulé, le BTK100C, au design élégant, combine la fonctionnalité des projecteurs tungstène traditionnels avec une correction des couleurs optimisée pour les caméras vidéo. Les connexions d'entrée/sortie P-Con et d'entrée/sortie DMX 3 pins font partie de l'équipement standard de ce projecteur Fresnel, garantissant la compatibilité avec votre équipement existant et un processus d'installation simple. Idéal pour les studios de télévision, salles de conférence, théâtres, lieux de culte et bien plus encore, le BTK100C est conçu pour répondre à vos besoins d'éclairage avec précision et style.

Product colour : Black
 Light source : Single colour LED
 Colour temperature : 2800K - 6000K
 Colours : Cool White, Warm White
 Quantity of LEDs : 1
 Beam angle: Min : 15°
 Beam angle: Max : 40°
 Illuminance : 43.854 lx @ 1m
 Flash rate per second : 1 - 12Hz
 DMX channels : 2, 6
 DMX connection : 3-pin XLR
 Modes : DMX, Manual
 IP rating : IP20
 Cooling : Temperature controlled fan
 Display : LCD
 Power plug : P-Con
 Power consumption : 0.581A
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
 Dimensions (L x W x H) : 355 x 390 x 210 mm
 Weight (kg) : 4,95
 Included accessories : Mounting bracket, Power cable, DMX cable

- LED COB 100 W blanc chaud / blanc froid
- Température de couleur : entre 2800K et 6000K
- Durée de vie LED: 50.000 heures
- Zoom manuel
- Boîtier compact et léger en aluminium
- Système optique HQ
- CRI >95 (Index rendu des couleurs)
- Dimming: 0 - 100% (2 dimmers manuels)
- Pas de scintillement
- Panneau de commande avec affichage LED
- Gestion DMX 3 pôles ou manuelle
- Contrôle intelligent de la température pour un fonctionnement silencieux
- Connexions P-Con In-Out
- Avec cordon secteur et volets