155.108 beamZ Pro

BTK200C Projecteur Fresnel 200 W CW/WW zoom manuel

Le BTK200C est un projecteur LED Fresnel compact avec un angle de rayonnement polyvalent de 15°-40°. Utilisant un système optique de focale à deux niveaux, ce projecteur crée un champ lumineux doux et uniforme de lumière en blanc chaud ou blanc froid avec un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé. Fabriqué en aluminium moulé, le BTK200C, au design élégant, combine la fonctionnalité des projecteurs tungstène traditionnels avec une correction des couleurs optimisée pour les caméras vidéo. Les connexions d'entrée/sortie P-Con et d'entrée/sortie DMX 3 pins sont des équipements standard sur ce projecteur Fresnel, garantissant la compatibilité avec votre équipement existant et un processus d'installation simple. Idéal pour les studios de télévision, les salles de conférence, les théâtres, les lieux de culte et bien plus encore, le BTK200C est conçu pour répondre à vos besoins d'éclairage avec précision et style.

Product colour : Black
Light source : Single colour LED
Colour temperature : 2800K - 6000K
Colours : Cool White, Warm White
Quantity of LEDs : 1
Beam angle: Min : 15°
Beam angle: Max : 40°
Illuminance : 55.013 lx @ 1m
Flash rate per second : 1 - 14Hz
DMX channels : 2, 6
DMX connection : 3-pin XLR
Modes : DMX, Manual
IP rating : IP20
Cooling : Temperature controlled fan
Display : LCD
Power plug : P-Con
Power consumption : 0.681A
Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 355 x 395 x 210 mm
Weight (kg) : 6,35
Included accessories : Mounting bracket, Power cable, XLR cable

- LED COB 200 W blanc chaud / blanc froid
- Température de couleur : entre 2800K et 6000K
- Durée de vie LED: 50.000 heures
- Zoom manuel 15° - 40°
- Boîtier compact et léger en aluminium
- Système optique HQ
- CRI >95 (Index rendu des couleurs)
- Dimming: 0 - 100% (2 dimmers manuels)
- Pas de scintillement
- Panneau de commande avec affichage LED
- Gestion DMX 3 pôles ou manuelle
- Contrôle intelligent de la température pour un fonctionnement silencieux
- Connexions P-Con In-Out
- Avec cordon secteur et volets