



155.132 **beamZ**

SFP200 Panneau de diffusion LED, 200 W, blanc chaud / blanc froid

Les panneaux de la série SFP sont des panneaux LED SMD 2 couleurs avec gestion manuelle ou DMX, le tout intégré dans un appareil léger et compact. Ces panneaux ont un CRI/TLCI élevé, garantissant une grande précision des performances. La température de couleur est réglable de 3200 K à 5600 K et s'adapte facilement à vos besoins d'éclairage. Le diffuseur intégré assure une diffusion uniforme et douce de la lumière avec un angle de rayonnement efficace de 120°, ce qui en fait une source lumineuse idéale dans divers studios, sur des stands d'exposition et dans d'autres applications.

Product colour : Black

Light source : Single colour LED

Colour temperature : 3200K - 5600K

Colours : Cool White, Warm White

LED power (single LED) : 0.5W

Quantity of LEDs : 612

Beam angle : 120°

Illuminance : 3.952 lx @ 1m

Flash rate per second : 1 - 16Hz

DMX channels : 3

DMX connection : 3-pin XLR

Modes : DMX, Manual

IP rating : IP20

Cooling : Intelligent cooling system

Display : LED

Power plug : P-Con

Power consumption : 1.628 - 0.884A

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H) : 540 x 310 x 180 mm

Weight (kg) : 7,40

Included accessories : Mounting bracket, Power cable

- Panneau LED avec gestion DMX ou manuelle
- 612 LEDs ultra-brillantes à longue durée de vie
- Blanc chaud / Blanc froid 200 W
- Montage en saillie
- Large angle du faisceau de 120° avec diffuseur
- Température couleurs : 3200 K-5600 K réglable en continu
- Dimmer 0-100% sans scintillement
- CRI Ra ? 95, TLCI ? 93
- 4 volets métalliques
- Corps métallique robuste
- Supports en forme de U
- Entrée / sortie P-Con