



156.019 **beamZ**

NOVA80B-BK MH Lyre Beam

Découvrez les lyres de la série Nova - la solution idéale si vous recherchez des lyres compactes avec LEDs de haute puissance ! Ces lyres élégantes sont conçues pour produire des effets visuels époustouflants et des couleurs vibrantes sans aucun effort. Dotée d'une source lumineuse LED, la série Nova garantit des performances de premier ordre : elle est idéale pour les concepteurs d'éclairage, les DJ, groupes, clubs, bars et tous les lieux où l'espace est compté. Avec son design compact et son faible poids, la série Nova est parfaite pour les professionnels et les installations mobiles où rationaliser l'espace est primordial. Particularité de cette série : elle peut être utilisée comme lyre normale ou être montée au plafond grâce à un anneau de montage optionnel. Qu'elle soit contrôlée par DMX, ou utilisée en mode autonome avec la fonction Maître/Esclave, la série Nova offre une polyvalence et une facilité d'utilisation inégalées.

Product colour : Black
Colour temperature : 8000K
Light source : Single colour LED
Colours : White
LED power (single LED) : 80W
Quantity of LEDs : 1
Colour wheel : 7 colours + open
Beam angle : 4°
Field angle : 7°
Illuminance : 194.788 lx @ 1m
Head movement: Pan : 540°
Head movement: Tilt : 180°
Static gobo: Quantity : 7
Prisma 1 : 18 Facet
Flash rate per second : 1 - 30Hz
Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave
RDM : Yes
DMX channels : 10, 14
DMX connection : 3-pin XLR
Display : LED
IP rating : IP20
Cooling : Temperature controlled fan
Power plug : IEC
Power consumption : 1.171 - 0.646A
Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 171 x 171 x 258mm
Weight (kg) : 3,23
Included accessories : Mounting bracket, Power cable

-
- Lyre Beam
- LED blanche 80 W
- Roue gobos : 7+1
- Roue couleurs : 7+1
- Prisme : prisme tournant 18 facettes
- Focus fixe : 3-3,5 m
- Strobe électronique grande vitesse
- Modes DMX, programmes auto ou stand alone
- Dimmer linéaire 0-100%
- Plages Pan et Tilt : 540° pan / 180° tilt
- Pan fin et tilt fin
- Panneau de commande avec affichage LED
- Entrée / sortie DMX via XLR 3 pôles
- Entrée Power IEC
- Anneau de montage pour fixation au plafond, en option (156.025 noir, 156.026 blanc)