

Tour guide, Récepteur sans fil UHF, PLL, 16 canaux, 863-865 MHz

Référence : ATS-16R

Marque : Monacor



Description

Système de transmission audio professionnel PLL mono 16 canaux, 863-865 MHz

Adapté comme système pour guide et pour toutes les autres applications où une source audio ou de parole définie doit être répartie sur un ou plusieurs récepteurs

Les transmissions sans fil de signaux audio avec un émetteur et un récepteur sont également possibles

En raison des faibles intervalles de fréquences dans cette plage libre, un fonctionnement simultané avec 2 émetteurs max. est recommandé (dans des conditions optimales, 8 metteurs maximum)

Pas de déclaration dans l'Union Européenne

Récepteur PLL 16 canaux

Haut-parleur intégré

L'écouteur correspondant avec étrier caoutchouc est livré

Branchement pour l'écouteur supplémentaire optionnel

Sortie audio via prise jack 3,5 stéréo femelle

Réglage Squelch et son pilote

LED d'état de l'accumulateur, affichage du signal porteur

Réglage de volume, clip de ceinture

Alimentation par 2 x accumulateurs NiMH 1,2 V de type R6 (non livré) ou prise alimentation (5 V)

Dimensions 66 x 111 x 35 mm

Poids 97 g

Sans déclaration dans l'U.E.

Le microphone main, ATS-12HT, s'adaptant à la série ATS-16, avec émetteur intégré, est disponible en option.

PROSOUND 03/2007

à propos du ATS-16R et du système ATS

"Un système complet, équipé pour toutes les occasions. Excellente compréhension des propos. Un système pratique."

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	récepteur audio PLL mono 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Canaux	1
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Récepteur alimentation	2 x accu NiMH 1,2 V, type R6, prise alimentation (5 V)
Largeur récepteur	66 mm
Hauteur récepteur	111 mm
Profondeur récepteur	35 mm
Poids récepteur	97 g
Branchements récepteur	jack 3,5 stéréo (écouteur), jack 3,5 stéréo (Ligne out)