

Tour guide, Emetteur sans fil UHF, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz

Référence : ATS-80T

Marque : Monacor



Description

Système de transmission de discours digital, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz
 Comme système "guide de voyage", pour toutes les applications dans lesquelles une communication 2 voies est nécessaire, par exemple écoles, présentations avec questions / réponses et visites de groupes ou d'usine
 Grande résistance aux interférences grâce à la transmission digitale
 Portée élevée
 Plage de fréquences optimisée pour des applications de discours
 42 canaux différents au plus peuvent fonctionner en parallèle sans interférences

Emetteur PLL 42 canaux
 pour fonctionnement micro et signaux audio ligne
 3 modes de fonctionnement pour de multiples applications : guider, apprendre, discuter
 Microphone intégré, gain réglable
 Microphone oreillette supplémentaire livré
 Entrée audio ligne via jack 3,5 femelle stéréo
 Ecran OLED programmable, riche en contraste
 Affichage état de la batterie
 Attribution priorité
 Fonction alarme
 Poussoir Parole/Son coupé
 Touche Appel
 Verrouillage canal
 Communication fullduplex
 Interrogation présence
 Clip de ceinture
 Tour de cou
 Puissance émission réglable (high ≤ 20 mW/low ≤ 10 mW)
 Portée 100 m env.
 Alimentation via 2 accus NiMH, 1,2 V, type R6 (non livrés)
 Dimensions 47 x 97 x 35 mm
 Poids 53 g

Respectez les directives et dispositions dans le pays d'utilisation.
 Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le paragraphe "INFORMATIONS IMPORTANTES".
 Chargeurs correspondants ATS-85PS, ATS-850PS ou valise de charge ATS-825C disponibles en option.

Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Généralités | |
| Type | émetteur digital PLL 42 canaux |
| Plage de fréquence porteuse | 823-832 MHz, 863-865 MHz |
| Canaux | 1 |
| Durée de fonctionnement | > 30 h |

| Caractéristique | Valeur |
|-----------------------|--|
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Données émetteur | |
| Puissance émetteur | ≤ 20 mW/≤ 10 mW |
| Portée | 100 m |
| Alimentation émetteur | 2 x accu NiMH, 1,2 V, type R6 |
| Largeur émetteur | 47 mm |
| Hauteur émetteur | 97 mm |
| Profondeur émetteur | 35 mm |
| Poids émetteur | 53 g |
| Branchements émetteur | jack 3,5 (micro/casque) jack 3,5 (Ligne In) |