

## Enceinte passive bois laqué trapézoïdale 15" 300 Waes

Référence : BOX-215/F

Marque : BHM

### Description

La série BOX-2XX/F est le porte drapeau de notre gamme d'enceintes. Alliant excellente qualité de fabrication, finition supérieure, rendement élevé, conception bass-reflex et encore beaucoup d'autres facteurs, elles sont là pour répondre à vos moindres exigences. Que vous les utilisiez dans des bars dansants, dans des clubs, dans des événements, vous ne serez jamais déçus par les excellentes prestations.

La technologie employée pour la fabrication des enceintes, le filtrage, la position des événements, les volumes, rien n'a été laissé au hasard sur cette enceinte ! Découvrez-la et appréciez les prestations uniques.

Quelques points clés :

Haut rendement

Haute tenue en puissance

Finition supérieure

Connectique Speaker

### Caractéristiques techniques

| Caractéristique               | Valeur                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Forme                         | Trapézoïdale                             |
| Matière                       | Bois MDF                                 |
| Finition                      | Vinyle / Poignées / Grille de protection |
| Système                       | Bass-Reflex 2 voies                      |
| Graves                        | 38 cm (15")                              |
| Aigus                         | Moteur 1"                                |
| Impédance                     | 8 Ohms                                   |
| Puissance maximale            | 1200 Wmax.                               |
| Puissance nominale            | 300 WAES                                 |
| Sensibilité 1W/1m             | 101,4 dB                                 |
| SPL continu                   | 127 dB                                   |
| SPL max.                      | 133 dB                                   |
| Bande passante                | 52 Hz - 18 kHz                           |
| Dispersion                    | -6 dB 80° x 50° (tournable)              |
| Filtrage interne              | Interne passif à 2,2 kHz                 |
| Connecteurs / Entrée          | Speaker                                  |
| Connecteurs / Sortie          | Speaker                                  |
| Dimensions                    | 693 ? (432,196) ? 385 mm                 |
| Poids                         | 28,2 kg                                  |
| Température de fonctionnement | 0 à 40°C                                 |
| Température de stockage       | -20 à 55°C                               |