

Paire d'enceintes de monitoring, actives, 100Wmax

Référence : CALDERA-T6

Marque : IMG StageLine



Description

Article stock B

Enceinte active pour enregistrement et audio, par paire, 2 x 100 W

Circuit actif 2 voies par enceinte avec étages finaux distincts pour graves et aigus (bi-amplification)

Puissance amplificateur graves 30 W, aigus 25 W

Puissance de sortie maximale totale 100 W

Caisse MDF bass-reflex

Grave-médium 16 cm avec membrane verte polypropylène et aigu à dôme 25 mm

Chaque enceinte est dotée d'une entrée symétrique XLR et jack 6,35

Réglage de volume

Ideales comme moniteur de studio pour l'enregistrement, les présentations audio/vidéo et la Hi-Fi à la maison

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	100 W
Puissance (RMS)	55 W
Bande passante	50-20000 Hz
Signal d'entrée	1500 mV/32 kΩ (sym.)
Système	bass-reflex 2 voies
Graves	grave 16 cm
Aigus	haut-parleur d'aigu à dôme 25 mm
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	16 cm
Pression sonore	89 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	105 dB
Angle	H120°/V100°
Angle de diffusion horizontal	120°
Angle de diffusion vertical	100°
Matériau boîtier	MDF
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/110 VA
Dimensions	210 x 320 x 255 mm
Largeur	210 mm

Caractéristique	Valeur
Hauteur	320 mm
Profondeur	255 mm
Poids	6,5 kg
Entrées	1 x XLR, sym., IN (par enceinte) 1 x jack 6,35, sym., IN (par enceinte)
Particularités	paire
Dimensions emballage (l x H x P)	0,36 x 0,41 x 0,63 m
Poids brut	14,5 kg
Poids net	13 kg