

Barrette de connexion WAGO 2 conducteurs

Référence : CC-142

Marque : Wago



Description

Barrette de connexion de marque WAGO

Barrette 2 conducteurs, avec leviers de commande

Types de conducteurs mixables et sections de 0,14-4 mm²

Charge admissible 450 V/32 A

Température utilisation continue jusqu'à 55 °C

Corps transparent pour visualiser le bon positionnement des câbles et la longueur du dénudage

Deux ouvertures pour tout type usuel de pointes de touche

Très petites dimensions (modèle compact), idéal pour une utilisation où la place fait défaut

Informations fournisseur

WAGO GmbH & Co. KG

Hansastraße 27

32423 Minden

Deutschland

info.de@wago.com

Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|--------------------------|---|
| Type | barrette de connexion |
| Type | WAGO |
| Nombre | 1 |
| Type | levier de verrouillage |
| Couleur / Repère couleur | transparent |
| Puissance nominale | 450 V/32 A |
| Tension d'isolement | 4 kV |
| Approbation | UL, ABS, LR |
| Nombre de pôles | 2 |
| Entrée câble | AWG 24-12 |
| Section de câble adaptée | conducteur flexible 0,14-4 mm ² conducteur fixe jusqu'à 0,2-4 mm ² |
| Branchements | barrette 2 conducteurs avec levier de commande |
| Température fonc. | 85 °C |
| Dimensions | 13,1 x 8,3 x 18,6 mm |
| Poids | 1,6 g |