

Micro CB dynamique, cordon jack mâle 6,35

Référence : DH-95NP

Marque : Monacor



Description

Microphone main dynamique
Faible impédance
Avec touche «Appuyez pour parler»
Convient pour la CB et le Public Adress
Livré avec support
300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500 Ω

DH-95N : Cordon spiralé avec extrémités de câble nues
DH-95NP : Cordon spiralé avec fiche jack 6,35 mâle stéréo
Microphone main dynamique
Basse impédance
Avec touche parole (PTT)
Particulièrement bien adapté pour CB et PA
Livré avec support micro
300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500 Ω
Cordon spiralé avec fiche jack 6,35 mâle stéréo

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone main
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Système	dynamique
Bande passante audio	300-6000 Hz
Impédance nominale	500 Ω
Sensibilité	2,5 mV/Pa
Température fonc.	0-40 °C
Poids	165 g
Câble	cordon spiralé
Branchements	jack 6,35 mâle stéréo
Dimensions emballage (l x H x P)	0,085 x 0,05 x 0,14 m
Poids brut	0,193 kg
Poids net	0,165 kg