

Di-Box, passive, mono canal

Référence : DIB-100

Marque : IMG StageLine



Description

Boîtes de direct «DI-BOX»

Pour retransmettre un signal de façon optimale d'un instrument de musique vers une table de mixage et un ampli de scène. L'utilisation d'un transformateur permet d'éviter les interférences générées par des problèmes d'adaptation telles que les ronflements. Entrées & sorties séparées galvaniquement.

Pour des niveaux Ligne, utilisez les appareils de la série LTR.

Boîte de direct «DI-BOX»

Atténuateur 3 positions (0 dB/- 20 dB/ - 40 dB)

Commutateur Groundlift

Sortie repiquage pour instrument

Transformateur symétriseur large bande passante

Boîtier en métal épais

PRODUCTION PARTNER 04/2013

"Les valeurs de mesure ne donnent lieu à aucune critique, la réalisation non plus. Et si on pense au prix, rien n'est mauvais."

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	DI-Box
Bande passante	15-30000 Hz
Impédance d'entrée	50 kΩ
Impédance de sortie	600 Ω (sym.), 50 kΩ (asym.)
Amplification	0/-20/-40 dB
Rapport conversion	10:1
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	74 x 45 x 130 mm
Poids	560 g
Entrées	1 x jack 6,35 asym.
Sorties	1 x jack 6,35, asym., par. out XLR, sym.