

Enceinte professionnelle active DSP avec amplificateur 2 canaux, 350 W

Référence : DRIVE-12A

Marque : IMG StageLine



Description

Avec la série DRIVE, vous disposez d'enceintes robustes, simples à utiliser et pour de multiples applications, possédant une technologie d'amplificateurs moderne gérés par DSP. Avec les 3 presets sélectionnables, vous pouvez avoir un réglage de tonalité adapté pour chaque type d'utilisation. Les caisses en bouleau de grande qualité ont la robustesse nécessaire pour une utilisation quotidienne et sont très facilement manipulables grâce aux poignées.

Enceinte professionnelle active DSP avec amplificateur 2 canaux, 350 W

Système compact Fullrange 12/2 avec caisse en bouleau

Amplificateur 2 canaux géré par DSP (graves classe D, aigus classe A/B)

3 Presets sélectionnables

FLAT (réglage linéaire)

MUSIC (graves et aigus légèrement renforcés)

LOW CUT (avec passe-haut pour utilisation avec un subwoofer supplémentaire)

Grave 30 cm (12") et pavillon aigu 25 mm (1") orientable 90°

Excellentes propriétés sonores

Qualité de réalisation et de revêtement excellentes

Nombreuses possibilités de positionnement et d'installation

Pavillon aigu avec comportement régulier

Insert filetage M8 pour montage suspendu, insert pour pied

Réglage volume

2 x entrée Line in symétrique

2 x sortie Line-Out parallèle

1 x sortie Mix-Out symétrique

LED Power et Clip

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	700 W
Puissance (RMS)	géré par DSP 350 W (290 + 60) grave 290 W aigu 60 W
Bande passante	45-20000 Hz

Caractéristique	Valeur
Signal d'entrée	790 mV/40 kΩ (Line, sym.)
Système	fullrange 12/2
Graves	grave 30 cm (12")
Aigus	pavillon aigu 25 m (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	30 cm (12")
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	124 dB
Angle	H90°/V60°, pavillon orientable
Angle de diffusion horizontal	90°
Angle de diffusion vertical	60°
Matériau boîtier	contre plaqué de bouleau
Couleur	noir
Montage	filetage M8, insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/510 VA
Dimensions	360 x 620 x 380 mm
Largeur	360 mm
Hauteur	620 mm
Profondeur	380 mm
Poids	17,04 kg
Entrées	1 x combo XLR/jack 6,35 : ligne 1 x XLR : Ligne
Sorties	2 x XLR par. Out 1 x XLR Mix-Out
Particularités	limiteur réglé par DPS 3 presets sélectionnables
Dimensions emballage (l x H x P)	0,46 x 0,74 x 0,48 m
Poids brut	21,66 kg
Poids net	17,04 kg