

Micro surface électret semi-super-cardioïde, inter MA, noir

Référence : ECM-306B/SW

Marque : Monacor



Description

Microphone de surface

Interrupteur Marche / Arrêt avec témoin de fonctionnement

Low Cut et atténuation 10 dB commutable

Électronique intégrée pour un branchement direct à une alimentation fantôme DC 17-48 V

Sortie BF symétrisée électroniquement

Cordon de branchement de 6 m avec mini XLR 3 pôles / XLR

Livré avec coffret plastique rembourré de mousse

Idéal pour une utilisation comme micro de table !

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone de surface
Type transmission	filaire
Caractéristique	semi super-cardioïde
Système	électret
Bande passante audio	30-20000 Hz
Impédance nominale	250 Ω
Sensibilité	22 mV/Pa
Pression sonore maximale	130 dB
Alimentation	DC 17-48 V, fantôme
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	90 x 25 x 90 mm
Poids	200 g
Câble	6 m
Branchements	mini XLR 3 pôles / XLR
Dimensions emballage (l x H x P)	0,16 x 0,085 x 0,28 m
Poids brut	0,453 kg
Poids net	0,289 kg