

## Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 6 W, EN54

Référence : EDL-165C/WS

Marque : Monacor



### Description

Haut-parleur de plafond Public Adress avec certification EN54-24.

Ligne 100 V

Haut-parleur large bande avec rendement élevé

Boîtier métallique

Capot ignifugé

fixation montage rapide

3 réglages de niveau par pressions

Résiste aux jets de ballons selon DIN 18 032, partie 3

Connexion via pince céramique 4 pôles

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Technologie de transmission	100 V
Bande passante	80-19000 Hz
Puissance nominale (RMS)	6/3/1,5 W
Pression sonore	93 dB (1 W/1 m) 78 dB (EN, 1 W/4 m)
Pression sonore nominale max.	101 dB (1 m) 86 dB (EN, 4 m)
Angle de diffusion horizontal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 155° (2 kHz) 76° (4 kHz)
Angle de diffusion vertical	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 155° (2 kHz) 76° (4 kHz)
Découpe	Ø 150 mm
Profondeur de montage	90 mm
Dimensions	Ø 170 mm x 95 mm
Diamètre extérieur	Ø 170 mm
Largeur	Ø 170 mm
Hauteur	Ø 170 mm
Profondeur	95 mm
Couleur	blanc
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,1 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	130
Dimensions emballage (l x H x P)	0,195 x 0,1 x 0,195 m
Poids brut	1,26 kg
Poids net	1,16 kg