

Haut-Parleur Public adress, 100 V, 6 W, EN54

Référence : EDL-250C/WS

Marque : Monacor



Description

Haut-parleur de plafond Public Adress avec certification EN54-24.

Ligne 100 V

Haut-parleur large bande avec rendement important et volume maximal élevé

Corps métallique

Capot ignifugé

Fixation par montage rapide

3 réglages de niveau par pressions

Résiste aux jets de ballons selon DIN 18 032, partie 3

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Technologie de transmission	100 V
Bande passante	70-19000 Hz
Puissance nominale (RMS)	6/3/1,5 W
Pression sonore	98 dB (1 W/1 m) 81 dB (EN, 1 W/4 m)
Pression sonore nominale max.	106 dB (1 m) 90 dB (EN, 4 m)
Angle de diffusion horizontal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 90° (2 kHz) 49° (4 kHz)
Angle de diffusion vertical	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 90° (2 kHz) 49° (4 kHz)
Découpe	Ø 230 mm
Profondeur de montage	110 mm
Dimensions	Ø 252 mm x 110 mm
Diamètre extérieur	Ø 252 mm
Largeur	Ø 252 mm
Hauteur	Ø 252 mm
Profondeur	110 mm
Couleur	blanc
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,8 kg

Caractéristique	Valeur
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	200
Dimensions emballage (l x H x P)	0,28 x 0,13 x 0,28 m
Poids brut	2,005 kg
Poids net	1,81 kg