

## Haut-parleur Public adress, encastré, actif, 30 W, 2 voies avec module DANTE intégré

Référence : EDL-80DT

Marque : Monacor



### Description

Haut-parleur de plafond encastré actif, 2 voies avec module DANTE® intégré

Amplificateur 30 W

Haut-parleur de grave 20 cm (8") avec membrane en fibres de verre, haut-parleur d'aigu à dôme 2,5 cm (1")

Décodage : 16/24/32 bits

Sample Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz

Alimentation par PoE (Power over Ethernet)

Cadre plastique, grille de protection métallique

Pour plafond d'épaisseur 4 cm max.

Découpe Ø 240 mm

Profondeur de montage 225 mm y compris emplacement pour connexion réseau

Configuration système Dante®: Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel® intégré dans ces produits.

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	actif
Technologie de transmission	Dante ®
Puissance de sortie, totale	40 W
Puissance (RMS)	30 W
Bande passante	100-20000 Hz
Signal d'entrée	DANTE®
Système	2 voies
Graves	1 x 20 cm
Aigus	1 x 2,5 cm
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	20 cm (8")
Pression sonore	93 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	105 dB
Angle	100°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	100°
Matériau boîtier	cadre plastique, grille métallique

Caractéristique	Valeur
Couleur	blanc
Montage	montage au plafond
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	PoE par RJ45
Dimensions	Ø 272 mm x 187 mm
Largeur	Ø 272 mm
Hauteur	Ø 272 mm
Profondeur	187 mm
Poids	2,7 kg
Entrées	RJ45
Dimensions emballage (l x H x P)	0,31 x 0,22 x 0,31 m
Poids brut	3,64 kg
Poids net	2,73 kg