





## Enceinte Public adress, 100 V / 8 $\Omega$ , 50 W, intérieur et extérieur, IP55, blanche

Référence : ESP-232/WS

Marque : Monacor



### Description

Enceinte murale 2 voies Public Address, résistante aux intempéries  
Enceinte de sonorisation 100 V étanche, très bonne image sonore  
Haut-parleur de grave médium 13 cm polypropylène et haut-parleur d'aigu à dôme  
4 niveaux de puissance  
Sélecteur de puissance avec possibilité de fonctionnement 8  $\Omega$   
Très bon rendement pour une enceinte aussi compacte  
Disponible en ABS noir (SW) ou blanc (WS), avec grille aluminium laquée de la même couleur, design moderne.  
Etriers de montage mural métalliques livrés

### Caractéristiques techniques

| Caractéristique                  | Valeur                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Actif / passif                   | passif                                     |
| Technologie de transmission      | 100 V ou basse impédance                   |
| Puissance admissible, totale     | 50 W                                       |
| Puissance (RMS)                  | 30/20/10/5 W (100 V)<br>25 W (8 $\Omega$ ) |
| Impédance                        | 8 $\Omega$                                 |
| Bande passante                   | 75-20000 Hz                                |
| Nombre de haut-parleurs          | 2                                          |
| Dimensions haut-parleur          | 13 cm (5")                                 |
| Pression sonore                  | 89 dB                                      |
| Angle                            | H120°/V100°                                |
| Angle de diffusion horizontal    | 120°                                       |
| Angle de diffusion vertical      | 100°                                       |
| Matériau boîtier                 | plastique                                  |
| Couleur                          | blanc                                      |
| Montage                          | étrier de montage                          |
| Type protection                  | IP55                                       |
| Température fonc.                | -20 °C à +50 °C                            |
| Dimensions                       | 160 x 260 x 180 mm                         |
| Largeur                          | 160 mm                                     |
| Hauteur                          | 260 mm                                     |
| Profondeur                       | 180 mm                                     |
| Poids                            | 2,3 kg                                     |
| Entrées                          | bornier haut-parleur à pince               |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,205 x 0,19 x 0,3 m                       |

| Caractéristique | Valeur  |
|-----------------|---------|
| Poids brut      | 2,8 kg  |
| Poids net       | 2,44 kg |