





Colonne sonore Public adress, 100 V, 60 W, 2 voies, blanche

Référence : ETS-360TW/WS

Marque : Monacor



Description

La toute dernière génération des colonnes sonores MONACOR : tous les avantages des colonnes sonores (forme, directivité et montage) sont désormais combinés à une qualité sonore remarquable et une tenue en niveau particulièrement élevée. Avec les ETS-360TW/WS, 2? voies ou ETS-340TW/WS, 3 voies, dans une ébénisterie en bois (BN : motif esthétique bois, WS : motif revêtement blanc avec effet texture bois), on peut répondre aux exigences les plus diverses, telles qu'une très bonne compréhension des paroles et simultanément une largeur de bande optimisée pour la musique.

Colonne sonore High End
 (indoor, intérieur), 100 V

Colonne sonore avec ébénisterie compacte en bois, revêtement de grande qualité design imitation bois, système 2? voies avec haut-parleur d'aigu (dôme tissu 25 mm), bande passante très étendue comparée aux colonnes sonores standards large bande. La ETS-360TW/WS se caractérise par une image sonore étendue et extrêmement dynamique ; elle est, pour la restitution de paroles, très dynamique et surprenante même pour des volumes élevés avec un son de musique fabuleux.

2 haut-parleurs de grave, 4 haut-parleurs de médium-aigu, 1 haut-parleur d'aigu

Bornier à pince avec trois réglages de puissance

2 x filetages M8

Etrier de montage livré

Grille métallique en façade

PROSOUND 01/2008

"S'inscrivent volontiers dans tout type d'architecture. Ces enceintes peuvent fonctionner 20 ans n'importe où sans que personne ne les remarque."

Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|-------------------------------|-------------|
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V |
| Puissance admissible, totale | 60 W |
| Puissance (RMS) | 60/30/15 W |
| Bande passante | 90-19000 Hz |
| Graves | 2 |
| Médium | 4 |
| Aigus | 1 |
| Nombre de haut-parleurs | 6+1 |
| Dimensions haut-parleur | 10 cm (4") |
| Pression sonore | 94 dB/W/m |
| Angle | H140°/V40° |
| Angle de diffusion horizontal | 140° |
| Angle de diffusion vertical | 40° |
| Matériau boîtier | bois |

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------------|----------------------|
| Couleur | blanc |
| Montage | étrier de montage |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | 135 x 825 x 110 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Hauteur | 825 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Entrées | bornier à pince |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,21 x 0,18 x 0,93 m |
| Poids brut | 8,32 kg |
| Poids net | 7,68 kg |