

Enceinte active 8", 300 W, moniteur de scène

Référence : FLAT-M8

Marque : IMG StageLine



Description

Enceinte active moniteur, retour de scène 300 W
Système Fullrange très compact et plat
Avec haut-parleur coaxial 20 cm (8") avec pavillon aigu
Système amplificateur classe D
Pression sonore 121 dB à pression nominale
Témoins pour protection, limiteur, signal et Power
Réglage de volume et égaliseur 3 voies (graves, médiums et aigus)
Entrée symétrique ligne ou Mic et sortie pour repiquage
Entrée ligne asymétrique RCA R/G ou jack 6,35
Extinction automatique commutable
Caisse en bois multicouches de qualité, grille de protection métallique
Filetage M10 pour adaptateur pour pied ou support de montage

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	300 W
Puissance (RMS)	100 W
Bande passante	70-21000 Hz
Signal d'entrée	180 mV/5,6 kΩ (Line, sym.), 180 mV/5,6 kΩ (Aux, RCA) 1,5 mV/1,2 kΩ (Mic, sym.), 70 mV/4 kΩ (Aux, jack, asym.)
Système	1 x coaxial 2 voies
Graves	1 x 20 cm (8")
Aigus	1 x haut-parleur d'aigu coaxial
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	20 cm (8")
Pression sonore	99 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	121 dB
Angle	H70°/V50°
Angle de diffusion horizontal	70°
Angle de diffusion vertical	50°
Matériau boîtier	MDF
Couleur	noir
Montage	1 x filetage M10

Caractéristique	Valeur
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/100 VA
Dimensions	375 x 185 x 330 mm
Largeur	375 mm
Hauteur	185 mm
Profondeur	330 mm
Poids	7,48 kg
Entrées	1 x combo XLR/jack 6,35 (Mic), 1 x combo XLR/jack 6,35 (Line), 1 x RCA D/G, 1 x jack 6,35 stéréo
Sorties	1 x XLR Direct Out
Particularités	limiteur
Accessoires	FLAT-M8BAG
Dimensions emballage (l x H x P)	0,43 x 0,29 x 0,47 m
Poids brut	8,82 kg
Poids net	7,48 kg