

Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 100 V, 15 W, IP66, EN54

Référence : IT-15EN

Marque : Monacor



Description

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries, certifié EN54-24

Transformateur ligne 100 V

IP66

Boîtier ABS gris clair (auto-extinguible, norme UL94V0)

Passage de câble via vissage PG

Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur

Passe-haut intégré pour une optimisation du son et de la stabilité

Avec étrier de fixation

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	15 W
Puissance (RMS)	15/7,5/3,75 W
Bande passante	350-10000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	110 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	
Angle	H110°/V55°
Angle de diffusion horizontal	110°
Angle de diffusion vertical	55°
Type	certification EN-54-24
Matériau boîtier	ABS, UL94V0
Couleur	gris
Montage	étrier de montage
Type protection	IP66
Température fonc.	-25 °C à +70 °C
Alimentation	
Dimensions	180 x 120 x 230 mm
Largeur	180 mm
Hauteur	120 mm
Profondeur	230 mm
Poids	2,1 kg
Entrées	bornes à vis
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,18 x 0,28 x 0,18 m
Poids brut	2,27 kg
Poids net	2,1 kg