



Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 100 V, 60 W, IP66

Référence : IT-60

Marque : Monacor



Description

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries avec une puissance élevée

Système ligne 100 V

Résistant aux intempéries et IP66

Protégé contre les projections d'eau intenses

Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur

Boîtier ABS gris clair (auto-extinguible, répond à la norme UL94V0)

Etrier de montage en acier inoxydable livré

Bornier de branchement intégré en céramique avec thermo-fusible

Sélecteur de puissances 4 niveaux

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	60 W
Puissance (RMS)	60/30/15/7,5 W
Bande passante	230-9000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	110 dB/W/m
Angle	H80°/V80°
Angle de diffusion horizontal	80°
Angle de diffusion vertical	80°
Type	thermofusible
Matériau boîtier	ABS, UL94V0
Couleur	gris
Montage	étrier de montage en acier inoxydable
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	Ø 305 mm x 385 mm
Largeur	Ø 305 mm
Hauteur	Ø 305 mm
Profondeur	385 mm
Poids	4 kg
Entrées	4 réglages de puissance
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,32 x 0,43 x 0,32 m
Poids brut	4,92 kg

Caractéristique	Valeur
Poids net	4,04 kg