

Egaliseur stéréo graphique 2 canaux, 2 x 15 bandes de fréquences

Référence : MEQ-115/SW

Marque : IMG StageLine



Description

Egaliseur graphique
Version 2 canaux, 2 x 15 bandes de fréquences par 2/3 d'octave
Plage de réglage commutable $\pm 6/\pm 12$ dB
LED d'écrêtage
Filtre passe-haut commutable (Low Cut)
Réglage général du volume
Touche Bypass et interrupteur Groundlift
Réglage de fréquences avec position médiane
Entrées et sorties par respectivement 2 x XLR et 2 x jack 6,35

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	égaliseur graphique
Bande passante	20-20000 Hz
Plage réglage	commutable $\pm 6/\pm 12$ dB
Fréquences	2x25/40/63/100/160/250/400/630 Hz/ 1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 kHz
Signal d'entrée	0,775 V
Impédance d'entrée	50 k Ω
Signal de sortie	0,775 V
Impédance de sortie	600 Ω
Low Cut	20 Hz/-3 dB
Rapport signal / bruit	66 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Dimensions	482 x 44,5 x 165 mm, 1 U
Poids	2,5 kg
Entrées	2 x XLR, 2 x jack 6,35
Sorties	2 x XLR, 2 x jack 6,35