


Amplificateur Public adress, 30 W, 8 Ω, 12 - 24 V=

Référence : MMA-130

Marque : Monacor



Description

Le MMA-130 est un amplificateur mixeur mono classe D, avec une puissance de 30 W (8 Ω). Cet appareil a été développé en interne selon les spécifications d'un fabricant de grues et est parfaitement adapté à une application dans la cabine du grutier. Le MMA-130 peut être utilisé pour des annonces du grutier à des personnes se trouvant dans le rayon d'action de la flèche.

Grâce aux dimensions compactes de l'amplificateur, adaptées aux dimensions d'un emplacement DIN de voiture, et à la tension d'alimentation de DC 12-24 V, de nombreuses autres possibilités d'utilisation dans le domaine automobiles sont envisageables.

La plage de température nécessaire pour le domaine d'application est de -25 °C à +50 °C est, en raison des composants sélectionnés, facilement représentée.

Amplificateur mixeur mono PA classe D

30 W/8 Ω

1 entrée micro et 1 entrée ligne, réglables

Entrée ligne respectivement sur face avant et face arrière

Réglages graves et aigus

Interrupteur Mute

Affichage LED pour Mute et fonctionnement

Dimensions encastrement standards

Alimentation DC 12-24 V

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	30 W
Puissance nominale	30 W
Puissance sous 4 Ω	15 W
Puissance sous 8 Ω	30 W
Canaux	2
Entrées	1,9 mV/560 Ω (Mic), 220 mV/4,8 kΩ (Line)
Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	± 12 dB
Egaliseur aigus	± 12 dB
Taux de distorsion	< 0,11 %
Alimentation	DC 12-24 V/1,5 A
Température fonc.	-25 °C à + 50 °C
Largeur	200 mm
Hauteur	56 mm
Profondeur	125 mm
Poids	724 g
Branchements	1 x XLR (entrée Mic), 2 x RCA D/G (entrée ligne), 1 x borne à vis 2 pôles (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,2 x 0,055 x 0,125 m
Poids brut	0,936 kg
Poids net	0,724 kg