

Enceinte 8", 250 W, 8 Ω, professionnelle

Référence : MOVE-08PMK2

Marque : Monacor



Description

Enceinte professionnelle, 250 W, 8 Ω
Système Fullrange bass-reflex professionnel compact
Ebénisterie contre plaqué de bouleau
Grave 20 cm (8", FaitalPro 8PR200)
Aigu 25 mm (1", bobine 44 mm, Celestion CDX1-1747), inclinable 90°
Commutable entre fonctionnement passif et actif bi-amplifié
Son neutre
Poignées "Catch & Carry"
Inserts filetage M8 pour montage suspendu
2 x borniers SPEAKON NEUTRIK, in/out
Insert pour pied, grille en façade
Test de résistance aux jets de balles selon DIN 18 032, partie 3

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	500 W
Puissance (RMS)	250 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	65-20000 Hz
Système	bass-reflex 2 voies
Graves	20 cm (8", FaitalPro 8PR200)
Aigus	médium aigu 25 mm dynamique (1", bobine 44 mm, Celestion CDX1-1747)
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	20 cm (8")
Pression sonore	95 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	120 dB
Angle	H80°/V40°, pavillon orientable 90°
Angle de diffusion horizontal	80°
Angle de diffusion vertical	40°
Matériau boîtier	contre plaqué de bouleau
Couleur	noir
Montage	insert fileté M8, insert pour pied
protégé contre les jets de ballon	oui
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	290 x 490 x 315 mm
Largeur	290 mm
Hauteur	490 mm
Profondeur	315 mm
Poids	12,6 kg

Caractéristique	Valeur
Entrées	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Sorties	1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out
Accessoires	MOVE-08/BAG
Dimensions emballage (l x H x P)	0,29 x 0,49 x 0,315 m
Poids brut	13,7 kg
Poids net	12,63 kg