

Table de mixage stéréo, DJ 3 canaux, USB

Référence : MPX-20USB

Marque : IMG StageLine



Description

Table de mixage stéréo DJ 3 canaux

avec interface USB. Plug 'n' Mix !

Interface audio USB intégrée (reconnue et accessible comme carte sonore externe)

Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanément possible) pour lire des données audio numériques d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur

1 canal micro

2 canaux stéréo, commutables Ligne/Phono et USB/Ligne/Phono

1 canal de sortie stéréo (Master)

1 sortie stéréo Record

Préécoute (CUE) des canaux d'entrée stéréo via la sortie casque réglable

Crossfader

VU-mètre à LEDs

Corps métallique solide et compact

Alimentation via interface USB ou bloc secteur optionnel avec port USB

1 x HDMI™

1 x DVI

1 x D-SUB (VGA)

1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke, Audio in

"La réalisation est solide et menée avec attention. Valeurs de mesures dans le vert. Equipement orienté vers l'utilisateur."

delamar.de 11/2014

"La MPX-20USB de IMG Stage Line est une table de mixage pour deux canaux plus micro, réunissant sur un petit espace toutes les fonctions importantes dont les DJs, avec une installation minimaliste, ont besoin. Ou tous ceux qui ont besoin d'un second appareil fiable. ... Petit bonus : deux prises casques. Pour une utilisation privée, cette table de mixage fait bonne figure lorsque deux signaux audio doivent être utilisés en fondu-enchaîné."

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Nombre canaux	4
Nombre entrées	5
Entrée Mic	1 mV, 1 x jack 6,35
Entrée Ligne	450 mV, 2 x RCA D/G
Entrée Phono	9 mV, 2 x RCA D/G
Sortie Master	1 V, 1 x RCA D/G
Sortie Record	1 V, 1 x RCA D/G

Caractéristique	Valeur
Casque	≥8 Ω, 1 x jack 3,5, 1 x jack 6,35
USB	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,1 %
Rapport signal / bruit	63 dB, non pondéré
Crossfader	oui
Alimentation	DC 5 V/500 mA via interface USB
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 5 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 500 mA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	150 x 70 x 140 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	70 mm
Profondeur	140 mm
Poids	700 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,18 x 0,1 x 0,245 m
Poids brut	0,937 kg
Poids net	0,725 kg