

Interface d'enregistrement USB (1 canal)

Référence : MX-110

Marque : IMG StageLine



Description

Interface d'enregistrement USB 1 canal

Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)

Port USB full-duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio numériques depuis un ordinateur et enregistrer le mixage sur l'ordinateur

1 canal d'entrée mono avec entrée XLR (Mic) et entrée jack 6,35 (commutable Ligne/instrument)

Atténuation commutable 20 dB, VU-mètre LED

1 entrée stéréo supplémentaire

1 x sortie jack 6,35, D/G

1 x sortie jack 3,5 stéréo

Sortie casque réglable

Alimentation fantôme +48V, commutable par canal

VU-mètre stéréo à LED

Boîtier métallique compact et solide

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Nombre canaux	1
Nombre entrées	3
Entrée Mic	2,5 mV, 1 x XLR 3 pôles
Entrée Ligne	45 mV, 1 x jack 6,35 11 k Ω (Ligne)/460 k Ω (Inst.)
Entrée Aux	1,25 V, 1 x jack 3,5
Sortie Master	500 mV, 1 x jack 6,35 D/G
Sortie Aux	500 mV, 1 x jack 3,5
Casque	$\geq 16 \Omega$, 1 x jack 3,5
USB	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	$\leq 0,03 \%$
Atténuation	92 dB
Alimentation fantôme	+48 V
Alimentation	via interface USB DC 5 V/500 mA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 5 V
Alimentation (éventuellement alternative)	500 mA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	120 x 50 x 110 mm
Largeur	120 mm

Caractéristique	Valeur
Hauteur	50 mm
Profondeur	110 mm
Poids	498 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,155 x 0,075 x 0,225 m
Poids brut	0,701 kg
Poids net	0,564 kg