

Table de mixage 12 canaux

Référence : MXR-120

Marque : IMG StageLine



Description

Table de mixage audio 12 canaux
avec lecteur MP3 intégré et récepteur Bluetooth
Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)
Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio digitales d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur
10 canaux d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 3 voies et Pan Pot
1 canal d'entrée stéréo avec égaliseur 3 voies et réglage de balance
Lecteur MP3
Interface USB
Récepteur Bluetooth
Delay DSP, réglable
Entrée Aux-Return réglable et sortie FX-Send
Connexions Tape-Record/Play
Egaliseur graphique stéréo 5 bandes
Alimentation fantôme +48 V, commutable de manière centrale
Préécoute (PFL) des canaux d'entrée stéréo via sortie casque réglable
VU-mètre stéréo à LEDs

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Canaux d'entrée	12
Nombre Mic/Mono	10
Nombre stéréo	1
Entrée Mic	2,2 mV, sym. 10 x XLR
Entrée Ligne	50 mV (stéréo), 1 x jack 6,35 D/G 30 mV (mono), 10 x jack 6,35
Tape (Play)	290 mV, 1 x RCA D/G
Entrée Aux	420 mV, 1 x jack 6,35, D/G
Sortie Master	880 mV, sym. 1 x XLR D/G 880 mV, 1 x jack 6,35 D/G
Effet Send	9 V, 1 x jack 6,35
Tape (Rec)	400 mV, 1 x RCA D/G
Casque	≥ 8 Ω, 1 x jack 6,35
USB	oui
Bluetooth	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,03 %
Rapport signal / bruit	> 82 dB(A)
Egaliseur graves	±15 dB/80 Hz
Egaliseur médiums	±15 dB/2,5 kHz
Egaliseur aigus	±15 dB/12 kHz
Egaliseur	égaliseur 5 bandes
Alimentation fantôme	+48 V

Caractéristique	Valeur
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/30 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	30 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	498 x 53 x 340 mm
Largeur	498 mm
Hauteur	53 mm
Profondeur	340 mm
Poids	4,4 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,55 x 0,41 x 0,095 m
Poids brut	4,94 kg
Poids net	4,41 kg