

Table de mixage 8 canaux

Référence : MXR-80

Marque : IMG StageLine



Description

Table de mixage audio 8 canaux

avec lecteur MP3 intégré et récepteur Bluetooth

Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)

Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio digitales d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur

6 canaux d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 3 voies et Pan Pot

1 canal d'entrée stéréo avec égaliseur 3 voies et réglage de balance

Lecteur MP3

Interface USB

Récepteur Bluetooth

Delay DSP, réglable

Entrée Aux-Return réglable et sortie FX-Send

Connexions Tape-Record/Play

Egaliseur graphique stéréo 5 bandes

Alimentation fantôme +48 V, commutable de manière centrale

Préécoute (PFL) des canaux d'entrée stéréo via sortie casque réglable

VU-mètre stéréo à LEDs

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Canaux d'entrée	8
Nombre Mic/Mono	6
Nombre stéréo	1
Entrée Mic	2,2 mV, sym. 8 x XLR
Entrée Ligne	50 mV (stereo), 1 x jack 6,35 D/G 30 mV (mono), 8 x jack 6,35
Tape (Play)	290 mV, 1 x RCA D/G
Entrée Aux	420 mV, 1 x jack 6,35 D/G
Sortie Master	880 mV, sym. 1 x XLR D/G 880 mV, 1 x jack 6,35 D/G
Effet Send	9 V, 1 x jack 6,35
Tape (Rec)	400 mV, 1 x RCA D/G
Casque	≥ 8 Ω, 1 x jack 6,35
USB	oui
Bluetooth	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,03 %
Rapport signal / bruit	> 82 dB(A)
Egaliseur graves	±15 dB/80 Hz
Egaliseur médiums	±15 dB/2,5 kHz

Caractéristique	Valeur
Egaliseur aigus	±15 dB/12 kHz
Egaliseur	égaliseur 5 bandes
Alimentation fantôme	+48 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/25 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	25 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	382 x 53 x 340 mm
Largeur	382 mm
Hauteur	53 mm
Profondeur	340 mm
Poids	3,4 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,43 x 0,41 x 0,09 m
Poids brut	3,89 kg
Poids net	3,42 kg