


## Fiche speakon mâle 4 pôles métal - NEUTRIK

Référence : NLT4MXX

Marque : Neutrik



### Description

Fiches NEUTRIK SPEAKON

Série de fiches Speakon pour des branchements haut-parleurs professionnels. Version solide, verrouillage, contacts protégés, entrée de câble avec pince de serrage.

Résistance de passage Charge admissible 50 A (signal musique)

Auto-extinguible selon la norme UL94V0

Fiche NEUTRIK SPEAKON

Corps métallique

Résistant aux intempéries si enfichée

Contact à souder 4 pôles pour conducteur jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>

Câble Ø 9-16 mm

### Caractéristiques techniques

| Caractéristique          | Valeur                               |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Type                     | mâle                                 |
| Type                     | SPEAKON NEUTRIK                      |
| Nombre                   | 1                                    |
| Type                     | résistant aux intempéries si enfiché |
| Couleur / Repère couleur | argent/bleu                          |
| Puissance nominale       | 250 V/40 A                           |
| Résistance isolation     | > 10 GΩ                              |
| Tension d'isolement      | DC 4 kV                              |
| Approbation              | UL94HB, IEC68-2-20                   |
| Nombre de pôles          | 4                                    |
| Entrée câble             | Ø 9-16 mm                            |
| Section de câble adaptée | 6 mm <sup>2</sup>                    |
| Branchements             | cosses à souder                      |
| Protège-câble            | pincettes de serrage                 |
| Matériau                 | Nickel                               |
| Température fonc.        | -30-+80 °C                           |
| Poids                    | 73 g                                 |