

Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V, amplificateurs de puissance

Référence : PA-1122

Marque : Monacor

Description

Amplificateur Public Adress mono

Points clés

- 1 x 120 WRMS
- Filtre passe-haut 400 Hz 6 dB/oct. commutable
- Ventilateur régulateur de température
- LEDs témoins d'écrtage, protection, niveau de sortie, surchauffe
- Sortie pour repiquage signal (Link)
- Fonctionnement secteur ou circuit de secours 24 V

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie	1x120 WRMS
Sensibilité d'entrée	1,2 V, sym.
Impédance de sortie	25 V/5 Ω , 31 V/8 Ω , 70 V/41 Ω , 100 V/83 Ω
Bande passante	35-20000 Hz, -3 dB
Rapport signal / bruit	> 100 dB, "la" pondéré
Taux de distorsion	< 1%
Filtre passe-haut	400 Hz, 6 dB/oct.
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	230 V~/50 Hz/340 VA, 24 V courant continue /10 A
Dimensions	483 x 88 x 374 mm, 2 U
Poids	12 kg
Branchements	
Entrée signal	XLR / bornes à vis
Sortie haut-parleur	bornes à vis
Particularités	