

Amplificateur Public adress, 4 x 50 W, 100 V, 4 Ω, 4 canaux, ampli de puissance, classe D, alim 230 V~ / 24 V=

Référence : PA-1450D

Marque : Monacor



Description

Amplificateur 4 canaux Public Adress, classe D
4 x 50 W

Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques

Faible capacité nécessaire des accus en mode courant de secours qu'avec des amplificateurs 100 V analogiques

Réduction importante des besoins en refroidissement grâce à la faible perte de chaleur

Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur

Fonction Mute par canal

Réglage de niveau par canal

LED pour Clip et Protect par paire de canaux

Protégé contre les courts-circuits

Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	200 W
Puissance nominale	200 W
Puissance sous 4 Ω	4 x 50 W
Puissance sous 100 V	4 x 50 W
Impédance de sortie	4 Ω, 70/100 V
Canaux	4
Entrées	1 V/20 kΩ asym. 550 mV/20 kΩ sym.
Bande passante	10-20000 Hz
Rapport signal / bruit	63 dB
Taux de distorsion	< 0,5 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/300 VA, DC 24 V/9 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	300 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 9 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	330 mm
Hauteur U	2
Poids	11 kg
Branchements	4 x entrée XLR, sym. 4 x entrée RCA contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,41 x 0,17 x 0,57 m
Poids brut	13,33 kg
Poids net	11,36 kg