

Amplificateur Public adress, 4 x 40 W, 100 V, 4-8 Ω, mixeur, matriciel

Référence : PA-4040

Marque : Monacor



Description

Amplificateur-mixeur matriciel 4 zones
 avec caractéristiques professionnelles pour des applications de sonorisation "multi-pièces"
 40 W par zone
 Fonctionnement 100 V et 4/8 Ω
 Exploitation optimale de la limite de puissance et protection autorisée des haut-parleurs reliés grâce au limiteur intégré
 3 entrées Micro/ligne par prises combi
 2 entrées Ligne stéréo par prises RCA femelles
 Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies, interrupteurs canal Mute et répartition de zones
 Entrées micro avec alimentation fantôme +15 V commutable individuellement
 Fonction Priorité pour canal 1 commutable
 Entrée Paging indépendante, dirigeable sur toutes les zones
 4 sorties zones, réglables séparément
 Sorties Zones et Monitor Ligne pour d'autres amplificateurs ou enregistreurs
 Connexions pour haut-parleurs monitor
 Contrôles de surcharge par VU-mètre de zones et monitor
 Sortie casque réglable
 Ventilateur régulateur de température
 Fonctionnement secteur 230 V

PROSOUND 02/2008

"Il faudra s'exercer longtemps avant de faire une mauvaise manipulation ; tout est clair ; un appareil utile, un prix intéressant."

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	4 x 65 W
Puissance nominale	4 x 40 W
Puissance sous 4 Ω	4 x 40 W
Puissance sous 8 Ω	4 x 40 W
Puissance sous 100 V	4 x 40 W
Canaux	5
Zones	4
Entrées	5 mV/4 kΩ, 100 mV/10 kΩ (Mic/Ligne), 100 mV/30 kΩ (Ligne)
Bande passante	50-17000 Hz
Limiteur intégré	oui
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 65 dB (Mic), > 75 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/450 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	450 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	310 mm

Caractéristique	Valeur
Hauteur U	3
Poids	15 kg
Branchements	3 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), contacts à vis (Mix-Out), contacts à vis (Paging), contacts à vis (Priority), jack 3,5 stéréo (casque) contacts à vis (haut-parleur Zone), contacts à vis (haut-parleur moniteur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,43 x 0,23 x 0,56 m
Poids brut	18,46 kg
Poids net	15,92 kg