

Amplificateur Public adress, 480 W, 100 V, 4 Ω , 6 zones, alim 230 V~ / 24 V=

Référence : PA-6480

Marque : Monacor



Description

Amplificateur-Mixeur Public Adress 6 zones mono

1 x 480 W

6 zones, contrôlables séparément

Gong, son continu ou strident, Auto-Mute (atténuation automatique du volume des sources), gong 2 ou 4 sons

Egaliseur graves, aigus, Master, VU-mètre par LEDs, ventilateur régulé

Modules pour d'autres fonctions disponibles en option

Alimentation fantôme 17 V pour micros électret

Branchement pour micro PA-6000RC

1 tiroir encastré en façade pour le module diffuseur de message automatique PA-1120DMT, disponible en option ou pour un module lecteur CD ou tuner, en option

3 possibilités en face arrière d'insertion de modules optionnels avec les fonctions suivantes :

PA-6FD : surveillance d'erreur

PA-6FM : message d'erreur

PA-6FR : anti feedback

Alimentation secteur ou courant de secours 24 V

Etrier de montage amovible

PROSOUND 9/10-2007

"De tradition, MONACOR a une mécanique saine et robuste, ce qui est le cas ici aussi. L'amplificateur Public Address fait une impression concluante et réfléchie. Avec les modules complémentaires, on a un système capable de s'adapter à toutes les situations."

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	680 W
Puissance nominale	480 W
Puissance sous 4 Ω	480 W
Canaux	5
Zones	6
Entrées	2,5 mV/5 k Ω , 0,3 V/5 k Ω (Mic/Ligne), 0,3 V/15 k Ω (Ligne), 0,775 V/10 k Ω (préampli)
Bande passante	55-16000 Hz
Egaliseur graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	± 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	17 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1500 VA, DC 24 V/40 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1500 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 40 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	430 mm
Hauteur	133 mm

Caractéristique	Valeur
Profondeur	352 mm
Hauteur U	3
Poids	19 kg
Branchements	3 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), 1 x jack 6,35 (préampli), 1 x RJ45 (Mic PTT), contact à vis (téléphone), 1 x jack 6,35 (ampli externe), 1 x RCA D/G (Record) contact à vis (HP)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Poids brut	20,98 kg
Poids net	19,1 kg