

## Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V, 4 Ω, ampli de puissance, alim 230 V~ / 24 V=

Référence : PA-900S

Marque : Monacor



### Description

- Amplificateur mono PA
- 1x120 W
- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- Egaliseur 2 voies
- Filtre Low Cut commutable
- Sorties haut-parleurs par borniers à vis / à pince
- Sortie pour repiquage signal (Link)
- Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V
- Montage rack 482 mm (19") avec les étriers de montage livrés

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	160 W
Puissance nominale	120 W
Puissance sous 4 Ω	120 W
Puissance sous 100 V	120 W
Impédance de sortie	4 Ω, 70 V/ 100 V
Canaux	1
Entrées	765 mV (Ligne)
Bande passante	50-15000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Taux de distorsion	< 0,5 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/300 VA, DC 24 V/9 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	300 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 9 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	275 mm
Hauteur U	2
Poids	9,5 kg
Branchements	1 x XLR, /contacts à vis (Line In), 1 x XLR (Line out), contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,33 x 0,16 x 0,52 m
Poids brut	11,31 kg
Poids net	9,86 kg