

Amplificateur Public adress, 240 W, 100 V, mixeur, alim 230 V~ / 24 V=

Référence : PA-924

Marque : Monacor



Description

Amplificateur mixeur mono PA

1 x 240 W

4 entrées microphone / Ligne symétriques avec priorité commutable

4 entrées ligne stéréo

Sorties haut-parleurs par contacts à vis

Sortie ligne symétrique

Sortie Record

Possibilité de repiquage par exemple pour des appareils à effets, égaliseurs, contrôleurs de feedback

Gong 2/4 sons déclenchable de manière externe

Réglage de niveau en entrée et sortie

Egaliseur 2 voies pour la sortie

Alimentation fantôme 48 V commutable pour entrées micro

Ventilateur régulé par la température

Alimentation secteur ou courant de secours 24 V

Etriers de montage amovibles

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	340 W
Puissance nominale	240 W
Puissance sous 4 Ω	240 W
Puissance sous 100 V	240 W
Canaux	5
Entrées	2,5-100 mV (Mic), 350 mV (Ligne)
Bande passante	50-16000 Hz
Egaliseur graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	± 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 75 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation fantôme	48 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/640 VA, DC 24 V/18 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	640 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 18 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	390 mm
Hauteur U	2
Poids	13 kg

Caractéristique	Valeur
Branchements	4 x XLR (Mic), 4 x RCA D/G (Ligne), 1 x XLR (Line Out), 1 x RCA D/G (Ligne Out), contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,54 x 0,195 x 0,505 m
Poids brut	16,12 kg
Poids net	13,21 kg