

Amplificateur Public adress, 4 x 120 W, 100 V, mixeur, 4 zones, matriciel, classe D

Référence : PA-M412

Marque : Monacor



Description

- Amplificateur mixeur matriciel 4 zones
- 120 W par zone
- 4 zones, réglables séparément, avec égaliseur 2 voies
- Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
- 4 entrées Mic/Ligne réglables avec égaliseur 3 voies et alimentation fantôme 24 V commutable
- 4 entrées ligne réglables
- Fonction Mute pour couper le son de chaque zone
- Branchement pour interrupteur Mute externe (simultanément pour toutes les zones)
- Talkover (canal 1)
- Fonction Monitor réglable
- 1 connexion pour microphone de commande PA-M4RC
- 4 connexions pour module mural PA-M1WP
- Installation en rack 19", 482 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	4 x 170 W
Puissance nominale	4 x 120 W
Puissance sous 100 V	4 x 120 W
Canaux	8
Zones	4
Entrées	2,5 mV/20 kΩ (Mic), 2 V/20 kΩ (Ligne)
Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	±12 dB/80 Hz (canal 1-4) ±15 dB/80 Hz (zone 1-4)
Egaliseur médiums	±12 dB/2,5 kHz (canal 1-4)
Egaliseur aigus	±12 dB/12,5 kHz (canal 1-4) ±15 dB/12 kHz (zone 1-4)
Rapport signal / bruit	> 70 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation fantôme	24 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/860 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	860 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	320 mm
Hauteur U	2
Poids	6,2 kg
Branchements	4 x XLR, sym. (Mic 1-4), 4 x jack 6,35 (Ligne 1-4), 4 x jack 6,35 (Ligne 5-8), 4 x RCA D/G (Ligne 5-8), 1 x RJ45 (microphone PTT), 4 x RJ45 (Remote In), bornier à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x h x p)	0,4 x 0,53 x 0,17 m
Poids brut	7,37 kg
Poids net	6,21 kg