

Description

PAB-312M/SW

Moniteur de scène, 500 W, 8 Ω

- Système bass-reflex Fullrange 12/2
- HP coaxial 30 cm (12") avec pavillon aigu 25 mm (bobine 1", 44 mm)
- Rayonnement régulier grâce au système coaxial
- Protection pour le haut-parleur d'aigu
- Ebénisterie de qualité en MDF, grille de protection métallique
- Insert pour pied, filetages M10

Caractéristiques techniques:

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	500 W
Puissance (RMS)	250 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	65-20000 Hz
Système	2 voies coaxial bass-reflex
Graves	grave 30 cm (12")
Aigus	HP aigu pavillon 25 mm (bobine 1", 44 mm)
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	30 cm (12")
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	123 dB
Matériau boîtier	MDF
Couleur	noir
Montage	insert filetage M8, insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	480 x 380 x 500 mm
Largeur	480 mm
Hauteur	380 mm
Profondeur	500 mm
Poids	18 kg
Entrées	1x SPEAKON NEUTRIK
Sorties	1x SPEAKON NEUTRIK, par.out
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,62 x 0,615 m
Poids brut	23,61 kg
Poids net	18,66 kg

produit: IMG STAGELINE

Type: PAB-312M/SW

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,48 x 0,62 x 0,615 m

Poids brut: 23,61 kg

Poids net: 18,66 kg

Poids article (sans accessoire): 18 kg