

Enceinte 12", 500 W, 8 Ω , professionnelle

Référence : PAB-512/BL

Marque : IMG StageLine



Description

Les enceintes professionnelles de la série 500, avec ébénisterie ABS trapézoïdale, ont été conçues pour une utilisation professionnelle. Elles sont dotées d'une membrane protégée contre l'humidité.

Enceinte professionnelle, 500 W, 8 Ω

Système Fullrange puissant, rendement élevé

Ebénisterie ABS robuste

Haut-parleur de grave 30 cm (12") avec saladier aluminium et membrane traitée

Haut-parleur d'aigu 25 mm (1", bobine 44 mm)

Système bass-reflex

Filtre de fréquences de grande qualité

Possibilités de positionnement et d'installations multiples

Filetage M8 sur la face supérieure et la face inférieure

2 x bornier Speakon NEUTRIK, in/out

Insert pour pied, poignée de transport ergonomique

SOUNDCHECK 02/2018

"Un amplificateur stéréo très bien équipé et puissant. Dans le test, nous avons relié le STA-1500A avec deux enceintes PAB-212MK2. Le résultat est satisfaisant. Même pour des volumes élevés, le Low-End était puissant, avec une clarté marquée des transitions. La plage des médiums était équilibrée, très ouverte et linéaire ; même lorsque nous avons monté le volume, le limiteur du STA-1500A a fait son job ; aucune distorsion n'a été perçue. Après notre test avec les PAB-212MK2, nous ne pouvions pas nous résigner. Nous avons branché deux PAB-512/BL [...]. Le STA-1500A avec les PAB-512/BL a délivré un son puissant et clair, tel qu'on le connaît venant de systèmes bien plus importants."

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	500 W
Puissance (RMS)	250 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	55-18500 Hz
Système	bass-reflex Fullrange 12/2
Graves	grave 30 cm (12")
Aigus	Haut-parleur aigu à pavillon 25 mm (1", bobine 44 mm)
Dimensions haut-parleur	30 cm (12")

Caractéristique	Valeur
Pression sonore	102 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	125 dB
Matériau boîtier	plastique
Couleur	bleu
Montage	insert filetage M8, insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	395 x 590 x 300 mm
Largeur	395 mm
Hauteur	590 mm
Profondeur	300 mm
Poids	18 kg
Entrées	1 x SPEAKON NEUTRIK
Sorties	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out
Accessoires	PAB-512BAG
Dimensions emballage (l x H x P)	0,47 x 0,67 x 0,38 m
Poids brut	23,9 kg
Poids net	19,74 kg