

Enceinte active 15", 700 W, BI-AMP, professionnelle

Référence : PAK-415

Marque : IMG StageLine



Description

Série PAK-400

Technologies modernes, utilisation universelle et possibilités de réglage individuelles selon les exigences sonores : ce sont quelques unes des caractéristiques de la série PAK-400. L'électronique active est une combinaison, en classe D, dans le graves et en classe AB dans les aigus. Avec les presets configurés, on trouve rapidement le bon son et avec le filtre passe-haut commutable jusqu'à 75 Hz, on peut les coupler avec des systèmes subwoofer tel que le PSUB-418AK.

Enceinte active professionnelle avec amplificateur 2 canaux, 700 W

Système Fullrange 15/2 compact avec caisse ABS robuste

Système amplificateur moderne (grave classe D, aigu, classe A/B)

Pression sonore 124 dB pour puissance nominale

4 Presets commutables : Normal, Hi-Fi, DJ et Voice, passe-haut commutable 75 Hz

Entrée Mic/Line commutable

LED pour Power, signal et écrêtage

Filetages M10 (2 x haut, 2 x bas, 1 x arrière)

Equerres pour positionnement comme moniteur de scène

Insert pour pied et poignées

Tastenwelt 06/2015

"Utilisation universelle et possibilités individuelles de réglage avec les toutes dernières technologies : IMG Stage Line a inscrit sur ses cartes de visite la série PAK-00. De l'animateur au DJ en passant par la musique de divertissement, tout le monde peut y trouver son modèle."

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	700 W
Puissance (RMS)	450 (350+100) W
Bande passante	40-20000 Hz
Signal d'entrée	260 mV/10 kΩ (Ligne), 2 mv/10 kΩ (Mic)
Système	Fullrange 15/2
Graves	grave 38 cm (15")
Aigus	tweeter 33 mm (1,3")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	38 cm (15")
Pression sonore	98 dB/W/m

Caractéristique	Valeur
Pression sonore nominale max.	124 dB
Angle	H100°/V70°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	70°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	noir
Montage	insert filetage M10, insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/550 VA
Dimensions	455 x 740 x 390 mm
Largeur	455 mm
Hauteur	740 mm
Profondeur	390 mm
Poids	18,7 kg
Entrées	1 x XLR/6,3 mm combo (ligne/Mic)
Sorties	1 x XLR, par. Out
Particularités	4 Presets commutable passe-haut commutable 75 Hz
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,84 x 0,54 m
Poids brut	21,82 kg
Poids net	19,16 kg