

## Câble instrument, 6 m, jack mono 6,35 mm droit et coudé, diamètre 7 mm, vert et noir

Référence : PROEL-BULK120CLU6GN

Marque : Proel Stage Equipment



### Description

Le PROEL STAGE BULK120CLU6GN est un câble instrument de 6 m équipé d'un jack mono 6,35 mm droit et d'un jack mono 6,35 mm coudé. Ses connecteurs PROEL sont de couleur argentée.

Ce câble coaxial dispose d'un blindage tressé. Son conducteur est fabriqué en cuivre OFC à 99,99 % avec isolation PE, complétée par une couche d'isolation en PVC semi-conducteur avec graphite. Le blindage multicouche comprend une tresse en cuivre OFC.

La gaine est constituée d'une isolation PVC et d'une tresse extérieure en fil de polypropylène. Le câble présente un diamètre extérieur de 7 mm et une finition verte et noire.

Le BULK120CLU6GN fait partie d'une série également proposée en version BULK120CLU3GN de 3 m.

### Points clés

- Longueur de 6 m
- Jack mono 6,35 mm droit et jack mono 6,35 mm coudé
- Câble coaxial avec blindage tressé
- Conducteur en cuivre OFC à 99,99 % avec isolation PE
- Blindage multicouche avec tresse en cuivre OFC
- Gaine PVC et tresse extérieure en fil de polypropylène
- Diamètre extérieur de 7 mm
- Finition verte et noire

### Caractéristiques techniques

| Caractéristique          | Valeur                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| MARQUE                   | PROEL STAGE                                                |
| MODÈLE                   | BULK120CLU6GN                                              |
| TYPE DE PRODUIT          | Câble instrument                                           |
| LONGUEUR                 | 6 m                                                        |
| CONNECTEURS              | PROEL jack mono 6,35 mm argentés<br>1 x droit<br>1 x coudé |
| TYPE DE CÂBLE            | Câble coaxial avec blindage tressé                         |
| CONDUCTEUR               | Cuivre OFC à 99,99 % avec isolation PE                     |
| ISOLATION COMPLÉMENTAIRE | PVC semi-conducteur avec graphite                          |
| BLINDAGE                 | Tresse en cuivre OFC                                       |

| Caractéristique    | Valeur                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| GAINE              | Isolation PVC et tresse extérieure en fil de polypropylène |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | 7 mm                                                       |
| COULEUR            | Vert et noir                                               |