

Microphone de studio à condensateur cardioïde, USB/XLR, 24 bits/96 kHz, sortie casque 3,5 mm

Référence : PROEL-CM14USB

Marque : Eikon



Description

Le EIKON CM14USB est un microphone de studio à condensateur cardioïde avec sorties USB et XLR. Il est conçu pour la captation analogique ou numérique de sources audio acoustiques avec un logiciel d'enregistrement.

Sa réponse en fréquence s'étend de 20 à 20 000 Hz, avec une sensibilité de -36 dBV/Pa et une pression acoustique maximale de 138 dB pour 1 % de THD. Sa directivité cardioïde assure une réjection hors axe. La conversion audio atteint 24 bits/96 kHz.

Le CM14USB dispose d'une sortie casque stéréo 3,5 mm, d'un bouton de coupure du son et d'une commande de volume de sortie. Cette sortie permet le monitoring du signal direct du microphone ainsi que du son provenant du logiciel d'enregistrement, avec un monitoring sans latence annoncé.

Compatible Plug & Play via USB 2.0, ce microphone est indiqué pour les voix, les instruments acoustiques, la VoIP, le webcasting et la création musicale. Il est compatible avec Windows XP, Vista, 7, 8 et 10, ainsi qu'avec les systèmes Apple iOS. Un support de microphone est fourni.

Points clés

- Microphone à condensateur cardioïde avec sorties USB et XLR
- Conversion audio 24 bits/96 kHz
- Réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz
- Sortie casque stéréo 3,5 mm avec commande de volume
- Monitoring direct et du logiciel d'enregistrement sans latence
- Bouton de coupure du son et LED bleue d'alimentation
- Support de microphone inclus

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	CM14USB
TYPE DE PRODUIT	Microphone de studio à condensateur cardioïde USB/XLR
DIRECTIVITÉ	Cardioïde
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 - 20 000 Hz
SENSIBILITÉ	-36 dBV/Pa
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	138 dB pour 1 % de THD
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	87 dB dBA
IMPÉDANCE	≤100 Ω

Caractéristique	Valeur
IMPÉDANCE DE CHARGE RECOMMANDÉE	≥1000 Ω
USB	USB 2.0
CONVERSION ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE	24 bits/96 kHz
CONNECTIQUE	Sortie USB Sortie XLR Sortie casque stéréo 3,5 mm
FONCTIONS	Bouton de coupure du son Commande de volume de sortie Monitoring sans latence
COMPATIBILITÉ	Windows XP/Vista Windows 7/8/10 Systèmes Apple iOS
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Support de microphone