

Microphone statique à condensateur, directivité cardioïde, 50 - 18 000 Hz, 130 dB SPL

Référence : PROEL-CM602

Marque : Eikon



Description

Le EIKON CM602 est un microphone statique à condensateur électret à polarisation arrière. Il adopte une directivité unidirectionnelle cardioïde et une réponse en fréquence de 50 à 18 000 Hz.

Conçu pour les voix et les instruments de percussion, le CM602 convient également à une utilisation sur pupitre. Il est particulièrement adapté comme microphone overhead pour batterie et percussions, ainsi que pour le charleston, les instruments à vent en bois, les cuivres et la guitare.

Sa directivité cardioïde capte la source sonore souhaitée tout en rejetant les bruits ambiants indésirables et le larsen. Le microphone accepte une pression acoustique maximale de 130 dB SPL pour 1 % de THD, notamment pour la prise de son rapprochée sur scène.

Le corps du microphone est fabriqué en métal. Il fonctionne avec une alimentation fantôme 48 V et dispose d'un connecteur XLR mâle 3 broches. Un support de microphone est inclus.

Points clés

- Microphone statique à condensateur électret à polarisation arrière
- Directivité unidirectionnelle cardioïde
- Réponse en fréquence de 50 à 18 000 Hz
- Pression acoustique maximale de 130 dB SPL à 1 % de THD
- Alimentation fantôme 48 V
- Connecteur XLR mâle 3 broches
- Support de microphone inclus

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	CM602
TYPE DE PRODUIT	Microphone statique à condensateur électret à polarisation arrière
DIRECTIVITÉ	Unidirectionnelle cardioïde
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	50 - 18 000 Hz
SENSIBILITÉ	-45 dB
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	130 dB SPL à 1 % de THD
BRUIT PROPRE	< 22 dB
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	> 70 dB
IMPÉDANCE	250 Ω

Caractéristique	Valeur
IMPÉDANCE DE CHARGE RECOMMANDÉE	1000 Ω
ALIMENTATION	Alimentation fantôme 48 V
CONNECTIQUE	XLR mâle 3 broches
DIMENSIONS	H 135 x $\varnothing$ 23 mm
POIDS	240 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Support de microphone