

Microphone dynamique cardioïde pour podcast, USB-C et XLR, interface 24 bits / 192 kHz

Référence : PROEL-DM15USB

Marque : Eikon



Description

Le EIKON DM15USB est un microphone dynamique cardioïde USB/XLR destiné aux applications vocales, podcast, VoIP et webcasting. Il permet la capture analogique ou numérique de sources audio acoustiques avec un logiciel d'enregistrement.

Le microphone dispose de sorties USB-C et XLR. Son interface audio intégrée fonctionne en 16 bits ou 24 bits, à 48 kHz ou 192 kHz. La réponse en fréquence s'étend de 40 Hz à 20 kHz et la pression acoustique maximale admise est de 135 dB à 1 kHz, pour une distorsion harmonique totale inférieure ou égale à 1 %.

Sa directivité cardioïde assure le rejet des sons hors axe. Le DM15USB intègre également une sortie casque sur jack 3,5 mm avec réglage de volume, permettant de contrôler directement le signal du microphone et le son provenant du logiciel d'enregistrement.

Le DM15USB est un périphérique USB Plug & Play compatible avec les ordinateurs sous systèmes Microsoft et Apple OS, ainsi qu'avec les appareils mobiles via des kits de connexion pour appareil photo USB standard. Une bonnette anti-vent en mousse est fournie afin de réduire les bruits de vent et de respiration.

Points clés

- Microphone dynamique cardioïde pour applications vocales, podcast, VoIP et webcasting
- Sorties USB-C et XLR pour capture analogique ou numérique
- Interface audio 16 bits / 24 bits à 48 kHz ou 192 kHz
- Réponse en fréquence de 40 Hz à 20 kHz
- Pression acoustique maximale de 135 dB à 1 kHz
- Sortie casque jack 3,5 mm avec réglage de volume
- Bonnette anti-vent en mousse fournie

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	DM15USB
TYPE DE PRODUIT	Microphone dynamique cardioïde USB/XLR
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Dynamique
DIRECTIVITÉ	Cardioïde
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	40 Hz - 20 kHz
SENSIBILITÉ	Dynamique : -39 dB $\pm$ 2 dB USB : -32 dB $\pm$ 2 dB
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	135 dB à 1 kHz, $\leq$ 1 % T.H.D

Caractéristique	Valeur
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	78 dB
INTERFACE AUDIO	48 kHz / 192 kHz 16 bits / 24 bits
CONNECTIQUE	USB-C XLR Jack casque 3,5 mm
ALIMENTATION	XLR : alimentation fantôme 48 V USB-C : 5 V DC
SUPPORT USB	USB 2.0
COMPATIBILITÉ	Ordinateurs sous systèmes Microsoft et Apple OS Appareils mobiles via kits de connexion pour appareil photo USB standard
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Bonnets anti-vent en mousse